

VÝTAHY

POUŽITÍ

Vyráběné výtahy slouží k vertikální přepravě osob a nákladů do rozdílných výšek podlaží v obytných a administrativních budovách ve skladech, expedicích, strojírenských výrobcích.

POPIS

Výtahy jsou vyráběny a dodávány v souladu s požadavky ČSN EN 81-1, ČSN EN 81.2 a norem s nimi souvisejících v následujícím rozsahu.



ZÁKLADNÍ PRODUKCE

a) MALÉ NÁKLADNÍ VÝTAHY

V řadě nosností 50 - 200 kg, Povrchová úprava - plech nebo nerez. Pohon bubnový nebo trakční. Podle požadavku lze výtah umístit buď do zděné šachty, nebo do šachty ocelové, která je součástí dodávky. Strojovnu lze umístit jak nad výtahovou šachtu tak i dolu vedle výtahové šachty.

b) NÁKLADNÍ VÝTAHY

- V řadě nosností 200 - 500 kg,
- V provedení se strojovnou na konstrukci nad šachtovými dveřmi s řetězovým pohonem.
 - S řetězovým pohonem se strojovnou nad výtahovou šachtou.
 - S lanovým pohonem se strojovnou nad výtahovou šachtou.
 - S hydraulickým pohonem se strojovnou vedle výtahové šachty.



ROVEX